PS5-18GI50-WA

Características técnicas	
Tensão de alimentação	20 a 250Vca
Corrente de consumo	3 mA
Corrente de surto	4 A
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente residual na carga (carga desenergizada)	3 mA
Corrente minima da carga (carga energizada)	5 mA
Diâmetro	18mm
Distancia sensora Sn	05 mm
Montagem	Embutida
Histerese	± 5 %
Repetibilidade	<0,01 mm
Distancia operacional Sa	4,05 mm
Alvo padrão	18x18 mm
Opções de cabo	PU
Peso	150 g
Tipo de rosca	M18 x 1 mm
Diâmetro externo do cabo	4 mm
Conexão	Cabo 2m PVC
Comprimento do cabo	2 m PVC
Opções de comprimento do cabo	PVC 6 m
Número de fios	3 Fios
Configuração elétrica	CA
Tipo de Saída	NA
Corrente máxima de chaveamento	500 mA
Queda de tensão no sensor (carga energizada)	<5 V
Frequência de comutação maxima	10 Hz
Invólucro	Metálico roscado
Opções de comprimento do tubo	70 mm
Temperatura de operação	- 25 °C a + 70 °C
Grau de proteção	IP67, IP69K
Opções materiais do involucro	GX (inox), GT (PTFE), GP (plástico)
Comprimento do tubo	50 mm
Sinalização	Led traseiro

Modelo

Dimensões



Diagrama de Conexões



Reservamo-nos o direito de modificar as informações aqui contidas sem prévio aviso.